

TECHNICKÁ DATA

TGB003n

Název výrobku: TLAKOVÁ GUMOVÁ BANDÁŽ NA POTRUBÍ

Firemní označení: TGB003n

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice

tel.: 596 966 455

fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz

WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Tlaková gumová bandáž slouží k utěsnění úniků na potrubních rozvodech, dočasné opravě otvorů a prasklin potrubí. Je použitelná opakovaně. Jedná se o pás z odolné pryže, uzavíraný pomocí stuhového uzávěru. doporučený průměr trubky 50 -80 mm). Pás z vysoce tepelně odolné pryže ukončené suchým zipem

Doporučené užití:

- okamžité řešení ekologických havárií potrubních rozvodů
- běžná oprava otvorů a prasklin potrubí (doporučený průměr trubky 50 -80 mm)
- vhodné k použití na jakákoliv potrubí , i pod tlakem, působí okamžitě, použitelný opakovaně.

Parametry:	šířka	50 mm	(+/- 10%)
	délka gumy	1400 mm	(+/- 10%)
	síla materiálu	2 mm	(+/- 10%)
	max. prac. teplota (°C)	120	
	min. prac. teplota (°C)	-40	
	max. prac. přetlak (Bar)	3.9	
	balení (ks)	1	
	hmotnost balení (kg)	0,15	

Skladování: Při běžné pokojové teplotě.
Neskladovat v blízkosti silných oxidačních látek.

Chem. odolnost: voda, vodným roztokům, kyselinám (max. 10%)

Záruka: 24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

Ilustrační obrázek:



Návod k použití

TGB003n - tlaková gumová bandáž

1. Připravte povrch určený k opravě očištěním a odmaštěním.
2. Napněte a naviňte pryž kolem trubky. Napětí udržujte po celou délku bandáže.
3. Po navinutí bandáž zajistěte suchým zipem.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 20. 5. 2014:

Ing. Ondřej Stoniš

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ondřej Stoniš', written over a light blue grid background.