

MRAZÍRENSKÁ HALA A TRUHLÁRNA

Rodenticidy /deratizační prostředek/: 10 kg

Insekticidní prostředky: 1 kg

Fungicidní prostředky/mořidla: 200 l

Herbicity: 10 l

6 ks lahví – PROPAN /1 lahev cca 10 kg/ uvnitř objektu

TRUHLÁRNA

Ředidla na barvy: 10 l

Syntetické a vodou ředitelné barvy: 50 kg

DÍLNA ÚDRŽBY, GARÁŽE

Automobilový benzín: 40 l

Motorová nafta: 40 l

Odstraňovač pryskyřice: 10 l

4 ks lahví – PROPAN /1 lahev cca 10 kg/ - venku před objektem

Ředidla na barvy: 15 l

Syntetické a vodou ředitelné barvy: 5 kg

Mazací oleje, tuky, dílenské přípravky (odmašťovače, odrezovače): 15 kg

SKLAD ŠÍŠEK – laboratoř

Mletý vápenec: 50 kg

OBJEKTY SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM

Administrativní budova,

Dezinfekční prostředky a čističe: 100 l

Technický líh: 3 l

Dílna elektroúdržby

Mazací oleje, tuky, dílenské přípravky (odmašťovače, odrezovače): 10 kg

Luštírna, mrazírenská hala, údržba, celkové množství za jednotlivé objekty)

Dezinfekční prostředky a čističe: 10 l

SOUSTŘEĐOVACÍ MÍSTO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Jiné motorové, převodové a mazací oleje – katalogové číslo odpadů 13 02 05 - 200 l

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky – katalogové číslo odpadů 02 01 08 - 1000 l

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné – katalogové číslo odpadů 15 01 10 – 100 kg

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob – katalogové číslo odpadů 15 01 11 – 100 kg

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami – katalogové číslo odpadů 15 02 02 – 50 kg

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísla 16 02 09 až 16 02 12 – katalogové číslo odpadů 16 02 13 – 50 kg

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť – katalogové číslo odpadů 20 01 21 – 50 kg

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie – katalogové číslo odpadů 20 01 33 – 50 kg

Pozn.: v zimním období budou agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky v kapalném skupenství soustředovány na určeném místě v mrazírenské hale

Nebezpečné odpady pevného skupenství – 500 kg

Uvedená množství jsou maximální skladované množství.

Některé druhy nebezpečných odpadů (zářivky, baterie) mohou být předávány v režimu v režimu VUŽ (výrobky s ukončenou životností)

Identifikační údaje, vlastnosti závadných látek a nebezpečných odpadů, postup při havárii, které jsou významné ve vztahu k ochraně povrchových a podzemních vod jsou uvedeny v Identifikačních listech nebezpečných odpadů, které jsou umístěny na pracovištích v blízkosti soustředovacích nádob a u vedoucího provozu Semenářského závodu a v Bezpečnostních listech chemických látek nebo směsí, které jsou umístěny na pracovištích a u vedoucího výroby Semenářského závodu.

3.0 Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami a jejich popis

3.1 Seznam objektů

PARNÍ KOTELNA – chemická úprava kotelní vody, záložní zdroj výroby tepla – pohon LTO

VODÁRNA – chemická úprava vody

MRAZÍRENSKÁ HALA A TRUHLÁRNA – chemické ošetření osiva fungicidy-moření, skladování pesticidů, povrchová úprava truhlářských výrobků

DÍLNA ÚDRŽBY, GARÁŽE – provozní údržba

SKLAD ŠÍŠEK – provozní laboratoř, inkrustace osiva

Při inkrustaci osiva se provádí nanášení tenké vrstvy pomocných rostlinných přípravků na bázi polymerů nebo přírodních pryskyřic na osivo. V rámci inkrustace je možné přidat na osivo pomocné rostlinné biologické přípravky – spory antagonistických hub a bakterií.

OBJEKTY SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM

Administrativní budova – skladování dezinfekčních a úklidových prostředků, provozní laboratoř, dílna elektroúdržby

SOUSTŘEĐOVACÍ MÍSTO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – soustřeďování nebezpečných a ostatních odpadů

Popis jímky v Mrazírenské hale

Jedná se o dvouplášťový skelet nádrže vyrobený z polypropylénu o objemu 1,7 m³. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží. Na místě instalace je meziplášť, který je vybetonován a plastový skelet zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže a dokonalou vodotěsnost nádrže. Nádrž je tvaru válcového (EO/PB-SV – určená pod hladinu spodní vody).

Zakrytí nádrže je provedeno stropní betonovou deskou, opatřenou **poklopem se zatížením od vozidel do 12,5 t**.

Jímka je osazena v asfaltové komunikaci na severovýchodní straně mrazírenské haly.

V jímce je osazeno **kalové čerpadlo**; čerpadlo je s ochranou proti běhu na sucho; ruční spínání (vypínač na fasádě); výtlak je vyveden cca 750 mm nad terén, kde je osazena bajonetová spojka pro napojení hadice pro odčerpání jímky.

Popis dvouplášťové nádrže na LTO – jedná se o dvouplášťovou nádrž o objemu 1000 l a slouží jako palivová nádrž záložního zdroje tepelné energie s přímým napojením na olejový hořák.

3.2 Popis kontrolního systému, jeho funkce a provozu a způsob vyhodnocování a evidence výsledků kontrol

3.2.1 Plán zkoušek těsnosti, kontrol a prověřování provozu

Cílem prověřování a kontrol je zabezpečit bezporuchový provoz areálu Semenářského závodu bez úniku závadných látek a předcházet tak znečištění životního prostředí.

Denně

Vizuální kontrola sudů umístěných na provozu se zaměřením na jejich těsnost. Kontrolovat stav obalů a zachytných van (vizuální kontrola přítomnosti závadných látek).

⇒ **Provádí obsluha** (pracovníci na jednotlivých pracovištích).

Týdně

Kontrola se zaměřením na výskyt kapalin v zachytném prostoru zachytné vany. Provozní schopnost všech zařízení souvisejících s výrobní technologií. Kontrola stavu zachytné vany ve výrobních prostorech, pro skladování nebezpečných odpadů v sudech o objemu 200 l.

⇒ **Provádí obsluha** (pracovníci na jednotlivých pracovištích).

Měsíčně

Kontrola se zaměřením na skladování závadných látek, výskyt kapalin v zachytném prostoru zachytné vany. Stav sorpčního materiálu, stav nádob na odpady, stav proti havarijním prostředků. Výsledek kontrol zapisuje do provozního deníku vedoucí provozu Semenářského závodu na základě informací obdržených od obsluhy.

⇒ **Provádí obsluha** (pracovníci na jednotlivých pracovištích), v případě zjištění úniku závadných látek, porušení nádob a obalů, nekompletnost proti havarijním prostředků má obsluha povinnost nahlásit zjištěnou skutečnost svému nadřízenému, který zajistí zápis do provozního deníku uloženého u vedoucího provozu Semenářského závodu.