

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI

Produkt: Nájezd na obrubník 50 - pryžový

1) Popis produktu

Nájezd na obrubník je určen k překlenutí výškového rozdílu mezi vozovkou a obrubníkem o výšce přibližně **50 mm**. Umožňuje plynulý a bezpečný nájezd automobilu na chodník, příjezdovou cestu nebo soukromý pozemek. Produkt je určen pro přejezd koly vozidla při nízké rychlosti.

2) Určení použití

- pro **osobní automobily** a nákladní vozidla do nosnosti 40 t.)
- pro instalaci u vjezdů, příjezdových cest, garáží, bran a podobně
- pro pevné podklady: beton, asfalt, zámková dlažba (stabilní a rovná)

Nevhodné použití: extrémní zatížení nad nosnost výrobku, instalace na nestabilní podklad, použití jako „skok“/rampa pro dynamické přejezdy.

3) Bezpečnostní upozornění

- Najíždějte **pomalů a rovně**, doporučeně do **5 km/h**.
- Nenajíždějte šikmo; hrozí posun, poškození nájezdu nebo vozidla.
- V zimě odstraňujte **sněh a led** z povrchu (riziko smyku).
- Při poškození (praskliny, deformace) výrobek dále nepoužívejte.
- Instalaci na veřejných plochách provádějte pouze se souhlasem správce komunikace.

4) Potřebné nářadí a materiál (pro kotvenou montáž)

- metr, tužka/křída
- příklepová vrtačka a vrták do betonu (dle kotev)
- šrouby a hmoždinky / kotvy (typ dle podkladu)
- ráčna nebo šroubovák
- koště/kartáč na očištění podkladu

5) Příprava před montáží

1. Ověřte výšku obrubníku (cca **50 mm**).
2. Změřte potřebnou délku a připravte počet segmentů.
3. Podklad musí být **pevný, rovný, čistý a suchý**.
4. Odstraňte štěrky, písek, bláto a mastnotu.

6) Montáž (doporučeno kotvení)

Krok 1 – Umístění:

Přiložte nájezd těsně k obrubníku tak, aby lícoval bez mezer a tvořil plynulý sklon.

Krok 2 – Značení:

Přes montážní otvory vyznačte místa vrtání na podkladu.

Krok 3 – Vrtání:

Vyvrtejte otvory dle zvolených kotev (průměr a hloubka dle specifikace kotev).

Krok 4 – Kotvení:

Vložte hmoždinky/kotvy, přiložte nájezd a přišroubujte. Utahujte přiměřeně, aby nedošlo k poškození materiálu.

Krok 5 – Kontrola:

Ověřte stabilitu: nájezd se nesmí kývat ani posouvat. Zkontrolujte návaznost segmentů.

7) Pokyny pro používání

- Najíždějte plynule, bez prudkého brzdění a akcelerace na nájezdu.
- Udržujte kola v ose nájezdu.
- Nepřekračujte nosnost výrobku (dle štítku/parametrů konkrétního modelu).

8) Údržba

- Pravidelně čistěte povrch a odvodňovací drážky.
- Kontrolujte dotažení kotev (zejména po prvních dnech používání a poté periodicky).
- Nepoužívejte agresivní chemii, která by mohla narušit materiál.

9) Likvidace

Likvidujte dle místních předpisů (sběrný dvůr). Materiál obvykle spadá do kategorie gumy nebo plastu podle provedení.